

災害対策用プライベートルーム 仕様詳細

1. 品名 災害対策用プライベートルーム

2. 数量 220張

3. 規格（1張あたり）

（1）材質

- ・ナイロン 210D（アルミ特殊コーティング、防炎・抗菌処理）
- ・防炎区分「3」以上（JIS L 1091 A-1 法に基づく）
- ・遮光率 99.9%以上（JIS L 1055 A 法に基づく）
- ・紫外線遮蔽率 99.0%以上（分光光度計・全波長域平均法）

（2）構造 自立式スチールベルト一体五面構造

（3）本体規格

- ・生地とフレームの一体構造でフレームの張力を利用したワンタッチ設営が可能なこと
- ・設営時の壁面は垂直とし、フレームが表面に露出しない構造であること
- ・出入口はD型のジッパー式とし内外から開閉できること
- ・出入口周辺に表札及びメッセージボード等を入れる透明なポケットをそれぞれ1ヶ所設けること

（4）収納袋規格

- ・円形のショルダー式収納袋とし、本体、アルミマット等をまとめて収納できること。

（5）付属品（1張あたり）

背負い式収納袋1枚、ペグ4本、土のう袋4枚、伝言板1枚、表札1枚、マジックペン1本、ボード消し1個、アルミ敷きマット（2m×2m）1枚、グラスファイバーポール2本、取扱説明書1枚

（6）寸法

使用時 W2100 mm×D2100 mm×H2200 mm

化粧収納時 W860 mm×D860 mm×H180 mm

（7）重量 約 11.5 kg

4. 性能・条件

- (1) ワンタッチで設営・撤収できる構造で繰り返し使用できる耐久性を有すること。
- (2) 車椅子での出入りが可能であること。

5. 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日(火)

6. 納入場所

南国市大塚甲 2295-4

7. その他

- (1) 参考商品は、株式会社ニード「災害対策用プライベートルーム (PB-2.1GR/WR)」である。
- (2) 納品時に担当者の検収を受けること。なお、納品時に不備が発見された場合や、納品後に保存期限及び賞味期限内に瑕疵が発見された場合等は、速やかに適正なものに交換すること。
- (3) 220 箱ごとに、「南国市」、「災害対策用プライベートルーム 令和 6 年度補正予算 新しい地方経済・生活環境創生交付金 (地域防災緊急整備型)」、「搬入年月 (西暦)」を 2 面以上に記載すること。
- (4) 納入場所について、昇降手段は階段のみである。そのため、搬入方法等について事前に確認すること。