

数量計算書

工種	規格	計算式	数量	単位
材料				
HIVP				
硬質塩化ビニル管	φ75		2.1	m
	φ100		0.9	m
塩ビ製継手	φ75 HI-L(エルボ)		2.0	個
HPPE				
水道配水用ポリエチレン管	φ100		1.0	本
EF片受直管	φ100		31.0	本
EFベンド	片受、φ100×45°		1.0	個
	両受、φ100×45°		1.0	個
メカ形F付異径短管	φ150×φ100		1.0	個
フランジ接合付属品	φ150 RF7.5K		1.0	個
メカ形PCドレサナー	φ100 ポリ×鉄		4.0	個
メカ形T字管	φ100×φ75		1.0	個
	φ100×φ100		1.0	個
GX.DIP				
GX.DIP S種 直管	φ100×4000		6.0	本
GX.DIP 曲管	片受、φ100 22 1/2°		2.0	個
	両受、φ100 22 1/2°		6.0	個
GX形 接合部品(異形管)	φ100		11.0	組
GX形 G-Link	φ100		4.0	個
GX形 P-Link	φ100		1.0	個
GX形 ライナ	φ100		2.0	個
仕切弁				
メカ型両受S仕切弁	φ75 塩ビ管用		1.0	個
	φ100 塩ビ管用		1.0	個
	φ100 ポリ管用		2.0	基
仕切弁鉄蓋(25型)			4.0	基
仕切弁ボックス(25型)	25-150A		4.0	個
	25-200B		2.0	個
	25-300C		4.0	個
	25-60S		4.0	個
緊結金具	M12×75		4.0	組
HNSキャップ			8.0	組
空気弁				
GX形 F付T字管	φ100×φ75 空気弁		1.0	基
ボールキャップ補修弁	φ75×200		1.0	個
フランジ接合付属品	φ75 RF7.5K		1.0	個
フランジ結合補強具	φ75 メタルパッキン		1.0	個
簡易分解型小型急速空気弁	φ25		1.0	個
空気弁鉄蓋	50-11C		1.0	個
空気弁ボックス	50-200A		1.0	個
	50-100B		1.0	個
	50-300C		1.0	個
	50-40S		1.0	個
管路土工				
舗装版切断	15cm以下	4*164.31+4*22.25	746.2	m
舗装版破砕	0.28m3	1.9*164.31+2.2*22.25	361.1	m2
As殻処分	4t 10.8km アールシイ	361.1*0.05	18.1	m3
構造物取壊し	0.28m3 改良路盤	0.3*164.31+0.5*22.25	60.4	m3
Con殻処分	4t 10.8km アールシイ		60.4	m3
掘削積込	0.28m3 礫質土	0.4*164.31+0.9*22.25	85.8	m3
安定処理	バックホウ 路床 1m以下	0.6*164.31+0.9*22.25	118.6	m2
管路埋戻	RC-40	0.3*164.31+0.8*22.25	67.1	m3
	砂	0.2*164.31+0.4*22.25	41.8	m3
残土処分	4t 10.8km アールシイ		85.8	m3
不陸整正		1.3*164.31+1.3*22.25	242.5	m2
仮舗装	再生密粒TOP13	0.6*164.31+0.9*22.25	118.6	m2
本舗装	再生密粒TOP13	1.3*164.31+1.3*22.25	242.5	m2
区画線設置	溶融式 実線 白		164.3	m

数量計算書

工種	規格	計算式	数量	単位
布設工				
HIVP				
硬質塩化ビニル管切断	φ75		4.0	口
	φ100		2.0	口
硬質塩化ビニル管据付	φ75		2.1	m
	φ100		0.9	m
TS継手工	φ75 HI-L(エルボ)		4.0	口
メカニカル継手工	φ75		3.0	口
	φ100		3.0	口
HPPE				
ポリエチレン管切断	φ100		10.0	口
ポリエチレン管据付	φ100	163.91-2.1-0.9	160.9	m
ポリエチレン管継手工	φ100 片受		34.0	箇所
フランジ継手工	φ150		1.0	口
メカニカル継手工	φ100 ポリエチレン管		13.0	口
GX.DIP				
鋳鉄管切断	φ100		13.0	口
鋳鉄管据付	φ100		22.3	m
鋳鉄管継手工	φ100 直管		6.0	口
	φ100 異形管		11.0	口
	φ100 異形管 G-Link接合		4.0	口
	φ100 異形管 P-Link接合		1.0	口
メカニカル継手工	φ100 鋳鉄管		4.0	口
仕切弁設置				
鋳鉄製仕切弁設置	φ75		1.0	箇所
	φ100		3.0	箇所
鉄蓋設置	1号(250)		4.0	個
ボックス設置	25-150A		4.0	個
	25-200B		2.0	個
	25-300C		4.0	個
	25-60S		4.0	個
空気弁設置				
空気弁設置	φ16～φ25mm		1.0	個
空気弁鉄蓋設置	50-11C		1.0	個
	50-200A		1.0	個
	50-300C		1.0	個
	50-40S		1.0	個
フランジ継手工	φ75		1.0	口
付帯工				
鋳鉄異形管被覆	φ100、ドレッサー		4.0	箇所
	φ100、片落管		1.0	箇所
	φ100、T字管		2.0	箇所
管明示シート		1.5+0.9+160.9+22.3	185.6	m
管明示テープ	φ75 塩ビ管用		2.1	m
	φ100 塩ビ管用		0.9	m
	φ100 ポリ管用		160.9	m
	φ100 鋳鉄用		22.3	m
S種テープ(鋳鉄管布設)	φ100		20.0	m
ロケータンクワイヤー		2.1+0.9+160.9+22.3	186.2	m
溶剤浸透防護スリーブ	φ100		160.9	m
埋設管表示ピン			5.0	個
埋設管表示ピン設置			5.0	箇所
雑工				
コンクリート削孔	φ75 コンクリート穿孔機		1.0	孔

